

Instant koffie automaten



Optibean:

- Heel veel keuze
- Makkelijk en heel snel
- In alle opzichten gebruiksvriendelijk
- Modellen voor kopjes en thermoskannen
- Energiezuinig
- Design voor iedere omgeving

HEEL VEELSMAAK

Hoe begin jij de dag het liefst? Met een volle cappuccino of een sterke espresso? Smaken verschillen, zeker als het om koffie gaat. En variatie maakt het leven leuk.

Met de OptiVend kies je op elk moment van de dag precies waar jij zin in hebt.

Ruimte voor 1 tot 6 canisters voor instant ingrediënten

Aparte uitloop voor heet water, zodat thee alleen naar thee smaakt

Heldere display en sterkteregeling

MAKKELIJK, SNELEN ALTIJD KLAAR

De OptiVend is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Hij is gemakkelijk te plaatsen, onderhouden en bedienen. De techniek en constructie zorgen voor jarenlang probleemloos gebruik. De OptiVend is er klaar voor. Op elk moment.

De OptiVend kan in korte tijd veel koffie zetten

De Energy Save Mode zorgt voor minimaal energieverbruik tijdens standby

Betrouwbare techniek en duurzame constructie

SPECIFICATIES

Zettijd koffie (120 ml)	5 - 12 sec
Zettijd thermoskan koffie (1,5 ltr)	ca. 60 sec
Uurcapaciteit	ca. 360 koppen à 120 ml / 40 ltr. heet water
Verstelbaar kopjesplateau	100 - 155 mm
Max. aftaphoogte	118 mm TS 235 mm TL 355 mm
Inhoud boiler	5,5 liter 2,7 liter (OVs)
Wateraansluiting	¾"
Betaalsysteem	Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB)

OPTIVEND S NG



3 uitvoeringen
 Geschikt voor kopjes
 Aantal canisters: maximaal 3
 Aantal keuzetoetsen: 7
 B 248 X D 501 X H 569 mm

OPTIVEND NG



6 uitvoeringen
 Geschikt voor kopjes
 Aantal canisters: maximaal 6
 Aantal keuzetoetsen: 12
 B 409 X D 521 X H 569 mm

OPTIVEND TS NG



8 uitvoeringen
 Geschikt voor kopjes en thermoskannen
 Aantal canisters: maximaal 6
 Aantal keuzetoetsen: 12
 B 409 X D 521 X H 686 mm

OPTIVEND S TS NG



1 uitvoering
Geschikt voor kopjes en thermoskannen
Aantal canisters: 1
Aantal keuzetoetsen: 7
B 248 X D 501 X H 686 mm

OPTIVEND TL NG



1 uitvoering
Geschikt voor kopjes en (pomp)thermoskannen
Aantal canisters: 1
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 X D 521 X H 806 mm

OPTIVEND HIGH SPEED NG



1 uitvoering
Geschikt voor kopjes en thermoskannen
Aantal canisters: 2
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 X D 521 X H 686 mm

OPTIVEND HIGH SPEED DUO NG



3 uitvoeringen
Geschikt voor 1 of 2 kopjes / thermoskannen
Aantal canisters: maximaal 5
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 x D 521 x H 686 mm

Bravilor XL



Voor 1 tot 25 gebruikers

Instant koffieapparatuur voor snel een kopje koffie

Keuzes – Koffie - Koffie crème – Cappuccino –
Chocolade - Café au lait - Wiener Melange - Dubbele
espresso - Heet water Optioneel: Decafé

Koffie met een perfecte crèmelaag

Met deze compacte koffieapparatuur heeft u binnen 11 sec. op elk moment van de dag een heerlijke kop koffie voorzien van een heerlijke crèmelaag. Dankzij de drie ingrediëntenhouders voor instant ingrediënten biedt deze koffieautomaat u ook keuzevariaties. Ook heet water voor thee is natuurlijk direct beschikbaar. Het unieke mixersysteem zorgt voor een perfecte crème laag op de koffie.

Compact met weinig onderhoud

De Bravilor XL 333 koffieautomaat is uitgevoerd in geborstelde RVS en is voorzien van een deur met een grafisch vormgegeven display met led verlichting.

Deze smalle koffieautomaat neemt weinig ruimte in beslag en zijn daardoor nagenoeg overal te plaatsen. Bolero 1 koffieautomaat vraagt weinig onderhoud. Het reinigen is bovendien uiterst gemakkelijk.

Specificaties

- Uitvoering met 3 transparante ingrediëntenhouders
- Overzichtelijk keuzemenu met ledverlichting
- Zettijd ca. 11 sec. per kopje koffie
- Hoge capaciteit; tot 240 kopjes per uur
- Perfecte crèmelaag
- Reinigingsprogramma en ontkalkingsmelding
- Totaal-en dag teller
- Heet watersysteem minder gevoelig voorkalkvorming
- RVS-boiler (1,5 liter, temperatuur instelbaar 70°-97°C)
- RVS-behuizing
- Vaste wateraansluiting
- 20-230 V/2230 W
- Afmeting 203x429x584mm

Opties/Accessoires

- Onderkast
- Bekerdispencer
- Dubbelwandige thermoskan
- Muntmechanisme

De Cino XtenSa Pro

- wordt aanbevolen vanaf 20 personen
- Professional uitvoering
- Grote RVS espresso boiler
- Variflex® verticale verwarmde brewer doseerbaar tot 15 gram
- Transparante 2 kilo beanhopper met bijvul sensor
- Optioneel met dubbele uitloop verkrijgbaar (v.a. medio 2014)
- Separaat heet water voorziening voor thee of cup a soup
- Totaal 10 keuzemogelijkheden
- Verlichting in cupstation
- Display in 13 verschillende kleuren instelbaar
- Perfecte 'in cup' kwaliteit en tevens geschikt voor Coffee 2 Go (> 250 ml)
- Diverse opties beschikbaar zoals betaalsysteem en onderkast met doorvoer
- Rfid is standaard op de machine aanwezig
- Gebruiks – en onderhoudsvriendelijk
- Standaard uitgebreid spoelprogramma ([demo klik hier](#))
- Volledig te programmeren via de keuzeknoppen of met rheAction software (optie)
- Standaard voorzien van een metalen Coffee Grounds Support



technische specificaties	Cino XtenSa Pro E
zetsysteem:	Variflex™
aantal selecties:	10
preselectie:	ja
aantal containers (max):	5
koffie instant (kg):	0.33
koffiebonen (kg):	2.0
topping (kg):	0.8
chocolade (kg):	2.2
wateraansluiting (inch):	3/8
boilerinhoud (ltr):	0,8
spanning (volt):	230
vermogen (watt):	2100
separaat heet water:	ja
afgifte tijd (sec):	30-55
kan hoogte (mm max):	140
afmetingen (in mm):	H 670 x B 420 x D 563